

我們從事的專業
一切皆與膜技術相關
全新一代膜技術淨化過濾系統

www.jingyuan.hk

Membrane Filter System
JINGYUAN.hk
Filtration, Purification & Separation Solutions

MICROPOROUS MEMBRANE MATERIALS

晶元®
膜过滤器系统

全新一代膜分离精密过滤器系统

- 型号 Model Type : JY-H130
- 流量 Flow Rate : 15~30L/min
(According to viscosity and temperature)
- 过滤精度 Precision : 2~10 μm (Adjustable)
- 过滤材料 Filtration Material : Polymer Membrane
(Can be used repeatedly after washed)
- 工作压力 Working Pressure : 0.2~0.3Mpa
- 过滤级数 Filtration Classification: Three
(Pre-filtration/Magnetic Filtration/Refined Filtration)
- 工作温度 Temperature Range : -10°C~70°C
- 适用油品 Suitable Oil : Hydraulic oil, engine oil, gear oil
(Petroleum or Mineral Base Oil)
- 电源 Voltage : 380V(Continuous Work for long time)
- 尺寸 Measurement : 450×700×890mm
- 重量 Weight : 82kg



晶元®
先进的膜材料
过滤净化工业油

JY-H130

工业油品净化过滤器

Oil Filtration System



JY-H130



Filter Technology Solutions Partner

主要特点/FEATURES

- 有效分离油液中的杂质、胶质、水分和微小悬浮颗粒
- 打破乳化结构, 过滤后的油液清澈透亮
- 油品使用寿命大幅提升
- 符合国家环保规定, 无污染性耗材
- 无油品损耗, 无需清砂排渣
- 高分子膜滤芯气吹洗后可以反复使用, 节约耗材成本
- 设备操作简单, 并有专业的售后团队跟踪服务, 让您无后顾之忧
- 适用于机油、液压油、润滑油、齿轮油等工业油品



出色的过滤效果
是工程机械必选的现场换油设备

晶元具有从膜材料的开发到产成品的一条龙产品开发和生产体制
向用户提供满意的专用过滤器及其系统

MICROPOROUS MEMBRANE MATERIALS (膜型号及规格)

Membrane filter order models	Nominal Pore Size
J22-330 L/H	0.5~15 μm
J22-400 L/H	
J30-970 L/H	0.5~25 μm
J30-980 L/H	



www.jingyuan.hk

info@jingyuan.hk

晶元濾膜(沈陽)有限公司
SHENYANG JINGYUAN MEMBRANE SYSTEMS CO.,LTD.

工厂地址: 辽宁省铁岭懿路工业园区桃李沟路19号
电话: 024-78715999 139 0405 2025

